



Genom att köpa färdigkapat specialstål vet du alltid exakt vad din detalj kostar och slipper dessutom hantera spån och restmaterial.

FÄRDIGKAPAT MATERIAL

Kapat stångstål efterfrågas i allt större utsträckning. Vi har nu ökat kapaciteten i BE Groups produktionscenter i Norrköping, vilket gör att vi kan möta detta behov.

Färdigkapat specialstål innebär minskat spill och att materialet kan gå direkt in i nästa steg i produktionen. Som kund behöver du varken investera i kapmaskiner, hantera spån eller restmaterial. Du vet exakt vad din detalj kostar och vi står för lagerhållning och optimerar materialåtgången.

I vår maskinpark ingår bandsågar och höghastighetskapmaskiner anpassade för olika typer av dimensioner och seriestorlekar. Via samarbetspartners ute i Europa kan vi också erbjuda leveranser av kapat material i betydligt större format än de vår egen maskinpark hanterar.

HITTAR DU INTE VAD DU SÖKER?

Kontakta oss gärna, vårt stora kontaktnät med leverantörer runt om i Europa gör att vi även kan leverera stålsorter och dimensioner vi normalt inte har i lager.

TEKNISK KAPACITET FÖR KAPNING AV SPECIALSTÅL

Höghastighetskap

Med dessa kapresurser hanteras större volymer effektivt med högkvalitativa snitt och snäva toleranser.

Kapområde rundstång:	20-150 mm
Kapområde fyrkant:	20 x 20 - 150 x 150 mm
Kapområde sexkant:	150
Kaplängd:	10-500 mm
Kaptoleranser:	+/- 0,2 mm
Min. antal för kapning:	50 styck
Emballering:	Pall, krage, lamiflex

Kapning med bandsåg

Med bandsåg kan både stora och små kvantiteter av specialstål kapas och dimensionsområdet som kan hanteras är betydligt större.

Kapområde rundstång:	10 - 510 mm
Kapområde fyrkant:	10 - 510 mm
Kapområde sexkant:	10 - 510 mm
Kaplängd:	10 - 6000 mm
Kaptolerans:	Se tabell nedan
Min. antal för kapning:	1 styck
Emballering:	Pall, krage, lamiflex

Toleranser vid kapning med bandsåg

Kaplängd, mm	Stångdiameter, mm		
	0-149 mm	150-299 mm	>300 mm
7-119	+/-0,5	+/-1,2	+/-1,5
120-399	+/-0,5	+/-1,2	+/-2,5
400-999	+/-0,8	+/-2,0	+/-2,5
1000-1999	+/-1,2	+/-2,5	+/-3,0
2000-3999	+/-2,0	+/-3,0	+/-4,0
4000-4999	+/-2,5	+/-4,0	+/-5,0
5000-6000	+/-3,0	+/-4,0	+/-5,0

Ovan är våra standardtoleranser. Kontakta BE vid behov av snävare toleranser.

