

MÅLNING MED VATTEN- BUREN FÄRG

BE Group tar nu ytterligare steg i miljöarbetet och går över till att transportskyddsmåla materialet med vattenburen färg AKVANOR SP RÖD - istället för lösningsmedelsbaserad. Detta innebär positiva effekter för miljö, arbetsmiljö och kapacitetsutnyttjande.

Förändringen träder i kraft under februari 2024. Vidareutvecklad färg lanserades i oktober 2025.

AKVANOR SP är ett grönare alternativ med låg VOC-halt som minskar luftföroreningar och exponering av farliga ämnen. Viktiga förbättringar för både miljö och arbetsförhållanden! Att vi nu går över till vattenburen färg innebär dessutom förenklade processer för drift och underhåll, vilket ökar produktionskapaciteten.

För att möjliggöra bytet till vattenburen färg har vår produktionsanläggning i Norrköping fått en genomgripande uppgradering gällande inomhusklimat och ventilation, vilket är en stor förbättring för våra medarbetares arbetsmiljö.

Kontakta din säljare på BE Group för mer information och för hjälp med förfrågningar och beställningar.

Kompletterande information om AKVANOR SP RÖD

- AKVANOR SP är en vattenburen akrylprimer som minskar exponeringen för farliga ämnen. Färgen avdunstar främst vatten vilket gör den till ett miljövänligt val med låg VOC-halt (VOC, Volatile Organic Compounds).
- Bytet till AKVANOR SP innebär att utsläppen av VOC-halter förbättras med cirka 95%, jämfört med lösningsmedelsbaserad färg.
- Som enkomponentsfärg är AKVANOR SP mycket enkel att använda. Färgen är snabbt torr efter målning för vidare hantering.
- Resultatet efter målning är en slät och matt yta för stålkonstruktioner. Färgens användarvänlighet förstärks av möjligheten att tvätta målningsutrustningen med vatten, samt färgens milda lukt.
- AKVANOR SP går utmärkt att svetsa i utan slipning och är godkänd som tillhörande emissionsklass M1 för byggmaterial.
- Det skiljer inte något beträffande kvalitet eller livslängd på vattenburen färg jämfört med lösningsmedelsbaserad färg, vid användning som transportgrund.
- BE Group har genomfört flertalet vidhäftningstester. Kontakta våra säljare för mer information.
- På vår hemsida hittar du både produkt- och säkerhetsdatablad för AKVANOR SP Se: <https://www.begroup.se/produktionsservice/blastring-malning>



BE Groups målningserbjudande med AKVANOR SP RÖD

Materialet blästras alltid före målning.

Renhetsgrad och skiktjocklek

- Blästring till renhetsgrad SA 2,5
- Skiktjocklek 15-20 µm
- Skiktjocklek 25-40 µm
- Skiktjocklek 40 µm

